


®

INSEKTENIL



INSEKTENIL®  
**UltraLuchs**

Insektenklebefanggerät  
aus hochwertigem Edelstahl



Als Standgerät oder  
zur Deckenmontage  
geeignet!



## Geräteprofil

### Einsatzgebiete:

- insbesondere lebensmittelverarbeitende Großbetriebe, Groß-Bäckereien, Fleischereien etc.

### Kurzbeschreibung:

- Stand- / Deckengerät aus hochwertigem Edelstahl
- mit 4 **splittergeschützten** UV-Leuchtstoffröhren á 20 Watt ausgestattet (wahlweise auch mit 2 grünen / 2 blauen Röhren lieferbar)
- auf einer speziellen Klebefolie bleiben die Insekten haften (durch die besondere Anordnung der Folie bleiben dem Betrachter die anhaftenden Insekten verborgen)
- gesteigerte Fangleistung durch die U-förmige Klebefolie

### Besondere Eigenschaften:

- geräuschlos, Tag und Nacht wirksam
- bedienungs- und wartungsfreundlich
- einfacher Folienwechsel durch Herausziehen der Klebefolie **nach oben** oder alternativ nach dem Abnehmen der Auffangschale **nach unten**
- Auffangschale und äußeres Geräteteil (Folienhalter) abnehmbar, Reinigung in einer Industriespülmaschine möglich
- einzigartiges Hygiedesign durch leichte Demontage des Edelstahlkörpers
- erfolgreiche Bekämpfung auch besonders kleiner Fluginsekten wie Obst- und Essigfliegen
- eine Artbestimmung der gefangenen Insekten kann schnell vorgenommen werden
- Deutsches Qualitätsprodukt – Herstellung zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
- Ausstattung mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG)
  - dadurch Energie- und Kosteneinsparung von ca. 30 %
  - Wegfall der Starter
  - verlängerte Lampenlebensdauer
  - Sicherheitsabschaltung bei kritischen Betriebszuständen

### Prüfzeichen:

- CE-Konformitätszeichen
- spritzwassergeschützt (IP54)
- GS-Zeichen
  - Sicherheit geprüft
  - Fertigung überwacht



## Technische Daten

**Anzahl der Röhren:** 4 x 20 Watt

**Wirkungsbereich:** bis zu 400 m<sup>2</sup> - abhängig von der Umgebungshelligkeit

**Material:** Edelstahl

**Maße:** 660 x 460 x 185 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

**Gewicht:** 7 kg

**Installation als:**  Deckengerät  Standgerät

1.07/X6/Be