

h+s h+s h+s

# INSOL

## Abfluss- Reiniger

Streugranulat



- ✓ verzehrt selbstständig Haare, Papier, Tabak, etc.
- ✓ verstärkte Wirkung mit Sprudeleffekt
- ✓ neutralisiert üble Gerüche

1000 g

h+s h+s h+s h+s

# INSOL

Der Problemlöser beseitigt – nach Gebrauchsanweisung angewandt – **Verstopfungen** (auch hartnäckige) von Abflussrohren, Waschbecken, Badewannen, Toiletten, Gossen etc.

Verzehrt und beseitigt selbsttätig und sprudelnd Ansammlungen von organischen Materialien wie Küchenabfälle, Papier, Haare, Tabak- und Seifenreste etc. sowie Biofilme (Keimreservoir), ohne Leitungen, Becken und Armaturen zu beschädigen.

Lokale Überhitzungen durch konzentrierte Anwendung – viel **INSOL**, wenig Wasser – können bei Kunststoffrohren zu Deformationen führen; daher besonders bei Kunststoffrohren auf richtige Dosierung achten. Auch zum Auftauen von Vereisungen und eingefrorenen Abflussrohren.

Die Installationen werden gleichzeitig gründlich gereinigt, desinfiziert und alle üblen Gerüche neutralisiert.

### Gebrauchsanweisung:

1/8 - 1/4 des Doseninhalts in den verstopften Abfluss einstreuen und sogleich zügig – aber nicht schlagartig – **kaltes Wasser** zulaufen lassen, bis das Abflussrohr gefüllt ist. Sprudeln und Erwärmung zeigen an, dass die Wirkung einsetzt und die Verstopfung selbsttätig aufgelöst wird. Nach wenigen Minuten, meist schon nach einigen Sekunden, ist der Abfluss frei. Das Rohr läuft leer! Sofort mit reichlich Wasser nachspülen! Bei sehr hartnäckigen Verstopfungen (Abfluss fließt sehr langsam frei) Vorgang wiederholen.

**Nur für die berufliche / gewerbliche Nutzung! Keine Anwendung durch Privatpersonen!**

### Vorsichtsmaßnahmen:

**INSOL** vorsichtig und langsam dosieren. Gesicht **niemals** über den Abfluss halten!

Für ausreichende Lüftung während der Behandlung sorgen! Achtung: Bei der Anwendung entstehendes Wasserstoffgas ist brennbar / explosiv. Nicht in Gegenwart von Aluminium oder anderen Leichtmetallen wie z. B. Magnesium etc. verwenden.

**GEFAHR.** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf und bei Anwendung entstehende Aerosoltröpfchen nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Vor Feuchtigkeit schützen. Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften zuführen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Enthält Natriumhydroxid.



10./05/07



**hentschke + sawatzki**  
CHEMISCHE FABRIK GMBH  
24539 Neumünster · Leinestraße 17  
Telefon +49 4321 98 72-0  
www.hentschke-sawatzki.de